

河南理工中等专业学校2#, 6#宿舍楼加装消防栓项目清单

序号	名称	型号规格	单位	数量	单价	合价	备注
1	消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘的消火栓箱 2. 安装方式: 明装 3. 型号、规格:型号为SG16B65Z-J, 消火栓每支水枪流量5L/S, 水枪充实水柱不小于10M。消火栓口径65mm, 水带长25m;箱体材质钢-铝合金, 外形尺寸宽700mm, 厚一条, 长30m的JPS1. 0-19软管卷盘	个	19			
2	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接件连接 5. 压力试验及冲洗	米	280			
3	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN100 2. 材质:不锈钢双向型蝶阀 3. 规格、压力等级:公称压力不小于1. 60MPa	个	11			
4	水泵接合器	1. 类型:地上式 2. 材质型号:SQS100-1. 6A	个	2			
5	开孔（打洞）	1. 部位:穿楼板打洞DN100	个	19			
6	压力仪表	1. 名称:压力表	个	1			
7	管道支架	1. 材质:管道支架	KG	221. 4			
8	抗震支架	1. 材质:抗震支架	套	19			
9	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	KG	221. 4			

10	土方开挖回填	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:1m宽*1m深挖沟槽土方回填	m <sup>3</sup>	60			
11	阀门井	1. 类型:阀门井（深度1.2m）	个	2			
12	管道防腐蚀	1. 部位:室外消火栓管道 2. 涂刷（喷）遍数 、漆膜厚度:防腐做法三布四油	m	60			
13	合计						