

附件

序号	名称	单位	数量	单价/元	小计/元	备注
1	墙面基础铲除处理	平方	115			原有墙面铲除处，垃圾清运费
2	腻子粉刷	平方	110			303环保腻子基础找平批刮二遍，打磨平整，原墙面平整度误差较大，局部需粉刷石膏找平处理
3	乳胶漆	平方	75			立邦时时丽环保乳胶漆两边
4	PVC塑胶	平方	35.6			墙裙基础木工板找平处理，塑胶地板3.00mm\耐磨层:0.5mm
5	北墙饰面板	平方	37			北墙吊丝卡骨付骨骨架，防撞板饰面
6	吊顶拆除	平方	103			原有吊顶拆除，垃圾清运费
7	600*600铝扣板吊顶	平方	103			600mm×600mm铝扣板 聚酯粉末喷涂0.8mm厚
6	600*600平板护眼灯	盏	15			1、额定功率：36W±10% 2、产品尺寸：600*600*54 3、显指：>95类自然光，R9>50 4、色温：5000±300K 5、光效：≥85 LM/W 5、安装方式：嵌入/转换框 6、整灯通过国家强制性CCC认证。 7、LED教室灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。 8、LED教室灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）。 9、LED教室灯电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准要求。 10、教室灯依据标准满足课桌面平均照度≥300LX，照度均匀度≥0.7，UGR小于19
7	设备线路改造	米	53			三相电（6平）6平方三芯铜芯电缆的截面积为6平方毫米/郑州三厂
8	灯线路改造	米	50			2.5平方单股铜线，品牌郑州三厂“郑星”牌，穿线管联塑PVC20管
9	配电箱	个	1			350*500mm正泰空气开关、铁质明装灯箱，
10	定制遮光窗帘	平方	11.5			成份/聚酯纤维35%+PVC，面料克重/550g/m2±5%，面料厚度/0.75mm，阻燃性能/Class1，阻燃标准/NFPA701(USA) BS 5867-2(U·K)
11	文化雕刻	平方	6			10mm高密PVC雕刻，高清UV打印，结构胶安装
合计：					0	